

Το **ONOMA** στον κλιματισμό



Ενεργειακή
Κλάση



Αισθητήρας
Φωτός



Wi Fi
standard



Ιονιστής


12/18K Btu/h


Μοντέλο			GR1VI32-12WF/ GR1VO32-12	GR1VI410-18WF/ GR1VO410-18
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			12.000 (1.385-15.162)	18.000 (6.260-20.880)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)			3.52 (0.41-4.44)	5.27 (1.83-6.96)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			13.000 (1.228-14.866)	19.000 (4.760-23.000)
Θερμική Απόδοση (kWatt)			3.81 (0.36-4.36)	5.56 (1.39-6.74)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14.825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	3.5	5.3
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++
		SEER	6.1	6.6
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	206	281
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.9	4.2
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+
		SCOP	4.0	4.0
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	1.015	1.470
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	3.3	4.3
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A++
		SCOP	5.4	4.6
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	870	1.309
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	5.25 (0.57-6.2)	7.14 (0.61-10.25)	
	Θέρμανση	4.87 (0.50-5.82)	6.90 (0.87-10.48)	
Κατανάλωση (W)	Ψύξη	1.208 (131-1.426)	1.643 (140-2.345)	
	Θέρμανση	1.340 (113-1.340)	1.586 (200-2.410)	
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή/Ελάχιστη) (m³/h)			530/421/305	740/620/480
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	21/26/30/37.5	21/33/35/42.5	
	Εξωτερική Μονάδα	54	55	
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα	50	54	
	Εξωτερική Μονάδα	63	63	
Τύπος Συμπίεστή			ROTARY	ROTARY
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου			1/4" 3/8"	1/4" 1/2"
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²) / (A)			3x1.5/10	3x2.5/16
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)			5x1.5	5x1.5
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	897x182x312	1.004x205x350	
	Εξωτερική Μονάδα	770x300x555	800x333x554	
Καθαρό Βάρος (kg)	Εσωτερική/Εξωτερική	9.9/27	13.5/35.1	
Ψυκτικό Υγρό / Ποσότητα (g)			R32/0.8	R410A/1.35
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-15-50	-15-50	
	Θέρμανση	-15-30	-25-30	

