

HYDROLACK - ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Χρώμα, καλής ποιότητας, για ΕΣωτερικά Ταβάνια με Υγρασία
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : Οικοδομικό ΠΛΑΣΤΙΚΟ Χρώμα, καλής ποιότητας, για Εσωτερικά Ταβάνια με υγρασία, βασισμένο σε πολυμερικές PVA ενώσεις.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

- Παρέχει πολύ καλή πρακτική καλυπτικότητα
- Ευκολία στην εφαρμογή
- Υδατοδιαλυτό
- Ιδανικό για την εφαρμογή **ΜΟΝΟ σε Ταβάνια** στα ΜΠΑΝΙΑ, σε Κουζίνες, Υπόγεια, τυχόν κλειστά Ταβάνια σε Κλιμακοστάσια, Αποθήκες κ.λ.π., όπου παρουσιάζεται συχνή συγκέντρωση Υγρασίας.
- Δεν παρέχει *ουδεμία* αντοχή σε πλυσίματα
- Ιδανικό για Επαγγελματίες, που επιζητούν οικονομικές αλλά Αξιόπιστες λύσεις
- Ιδανικό σε φρεσκαρίσματα, πάνω σε ήδη βαμμένες επιφάνειες με υδροχρώματα και κόλλες.
- Διατηρεί την λευκότητα του για πολύ μεγάλο και μακρύ χρονικό διάστημα.
- Εφαρμόζεται σε Μπετόν, Τούβλα, Σοβά, Ξύλα κ.λ.π.
- Πάρα πολύ καλή πρόσφυση στην επιφάνεια.
- Ευκολόχρηστο με Γρήγορο στέγνωμα
- Παρέχει ένα πολύ όμορφο μάτ τελείωμα, χωρίς ματίσματα.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ : **Λευκό** και Χρωματισμός με τις ειδικές πάστες Βασικών αποχρώσεων **TETRACHROME**

ΓΥΑΛΑΔΑ : MAT
Συσκευασία : 3 λτ ή 10 λτ, Πλαστικά δοχεία

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ @ 20° C

Ειδικό Βάρος 1,47 ± 0,15 κιλά / λίτρο

Θεωρητική Καλυπτικότητα **8. – 10. μ2/λίτρο** (σε πολύ καλά προετοιμασμένη λεία σοβαντισμένη παλαιά ή νέα επιφάνεια και αναλόγως πολυπλοκότητας αυτής)
ή 5.44 – 6.80 μ2/κιλό.

Επίσης, σε **εμφανή μπετόν εξωτερικά ή εσωτερικά**, με χρήση ασταριού διαλύτου, η πρακτική καλυπτικότητα του χρώματος διακυμαίνεται περίπου από **6.50 – 8. μ2/λίτρο**.

Προσοχή : Σε εμφανή Νέο μπετόν ή παλαιό εμφανή πορώδες Μπετόν **ΧΩΡΙΣ προεργασία ή βαφή με αστάρι Διαλύτου**, αυτή η Θεωρητική καλυπτικότητα «πέφτει» λόγω της διαπερατότητας του μπετόν και αναλόγως της ποιότητας αυτού μπορεί να διαμορφωθεί : από 4. – 5. μ2/λίτρο ή 2.72 – 3.40 μ2/κιλό

Στεγνό στην Αφή 1 ώρα (στούς 25° C και 60% RH και λεία επιφάνεια)

Πλήρης Πολυμερισμός : **3 – 7 ημέρες** (αναλόγως ποιότητας επιφανείας και καιρικών συνθηκών), αλλά και για την χρήση της *χαρτοταινίας*, σε φρεσκοβαμμένο χρώμα.

HYDROLACK - ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Χρώμα, καλής ποιότητας, για ΕΣωτερικά Ταβάνια με Υγρασία
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Ελάχιστος Χρόνος Επαναβαφής με τον εαυτό του : 8-10 ώρες για μία στρώση με ρολό.

Σε Νέες επιφάνειες που πρωτοβάφονται , όπως εμφανή μπετόν ή νεο-σοβαντισμένες επιφάνειες σας συνιστούμε την επαναβαφή των στρώσεων σε χρονικά διαστήματα ανα 24 ώρες.

Σε μεγαλύτερα Πάχη Βαφής, ο Χρόνος Επαναβαφής επιμηκύνεται σημαντικά, αλλά και σε περιπτώσεις με κρύες και με υψηλή υγρασία καιρικές συνθήκες.

Μέγιστος Χρόνος Επαναβαφής : Απεριόριστα

Χρόνος Αποθήκευσης Δοχείου : τουλάχιστον 12 μήνες
(σε Ξηρό και απο 5° C μέχρι 40° C θερμ. Περιβ. χώρου)

Συνιστώμενος Καθαρισμός-Προετοιμασία της Επιφάνειας

- Σας προτείνεται ο συνολικός καθαρισμός της τσιμεντένιας επιφάνειας του ταβανιού απο σκόνες, βρωμιές, λάδια, λίπη, περιβαντολογικά επικαθήματα, άλατα, αποφλοιώσεις παλαιών σαθρών χρωμάτων (τρίψιμο με βούρτσα) και απο πετραδάκια ή σαθρά κομμάτια τσιμέντου.
- Απομάκρυνση της Υγρασίας, από ΟΛΗ της επιφάνειας του ταβανιού.
- Ποτέ να μην βάφεται πάνω σε υγρή απο την υγρασία επιφάνεια, που πρέπει να είναι στεγνή με μικρότερη < 0,5% σχετική υγρασία.
- Για Νέες σοβαντισμένες επιφάνειες ή πορώδεις με ασβέστη καλυμμένες ή επιφάνειες με κόλλα ή κακής ποιότητας παλαιά χρώματα σας προτείνουμε την χρήση του ασταριού Νερού RAW MATERIAL με αραιώση κατά 50% με καθαρό Πόσιμο νερό (1:0.5)
- Μετά το πέρας 24 ωρών, απο το πέρας εφαρμογής του ασταριού, να εφαρμόσετε τουλάχιστον 2-3 στρώσεις βαφής με ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ.
- Το Υδρόχρωμα, δεν καλύπτει παλαιούς λεκέδες, λόγω της φύσης του χρώματος.
- Πολύ καλό στέγνωμα μεταξύ των στρώσεων (να μην βάφεται ποτε σε υγρή-νωπή επιφάνεια παρά μόνο σε Ξηρή).
- Η θερμοκρασία της τσιμεντένιας επιφάνειας, σας συνιστούμε οτι θα πρέπει να είναι πάντα μικρότερη των 30° C, για καλύτερο στρώσιμο των χρωμάτων.
- Να αποφεύγεται την βαφή, αν υπάρχει φόβος βροχής ή μεγάλης υγρασίας, είτε κατά την διάρκεια της βαφής είτε κατά τον χρόνο του πολυμερισμού του χρώματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Αν αφήνετε ή αποθηκεύετε τα δοχεία του χρώματος σε μέρη εργοταξίων ή αποθηκών ή στις οικίες, όπου υπάρχουν θερμοκρασίες περιβάλλοντος ανω των 30° C, τότε τα χρώματα θα είναι αραιά και δεν χρειάζεται η πρόσθεση νερού, κατά την βαφή τους. Τους καλοκαιρινούς μήνες με μέσο όρο θερμοκρασιών ανω των 28° C, παρακαλούμε όπως βάφετε είτε τις πρωϊνές ώρες μέχρι την 11:00 πμ και μετά την 17:00 μμ.

Τρόπος Εφαρμογής του Προϊόντος

Πινέλο – Βούρτσα – Ρολό (σφουγγάρι κατά προτίμηση, για καλύτερα αποτελέσματα)

Προτεινόμενο Διαλυτικό : Καθαρό Πόσιμο Νερό
Ποσ. Αραιώσης Διαλυτικού : 0% – 2%

HYDROLACK - ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Χρώμα, καλής ποιότητας, για ΕΣωτερικά Ταβάνια με Υγρασία
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Καθαρισμός Εργαλείων Βαφής : Να απομακρύνετε όσο το δυνατόν περισσότερο χρώμα από τα εργαλεία βαφής, πριν τον καθαρισμό τους. Ξέπλυμα είτε με ζεστό Νερό είτε με απορρυπαντικό, αμέσως μετά το πέρας της χρήσης τους.

Αποφυγή Βαφής : Σε καλοκαιρινές θερμοκρασίες άνω των 30°C, (όπου το προϊόν μας παρουσιάζει μεγάλη ρευστότητα), υπό βροχή, υπό παγετόνα, κάτω από τους 10 °C, μεγάλη υγρασία (άνω του 75% RH).

Σημαντικές Οδηγίες Χρήσης, για την Σωστή Εφαρμογή του Προϊόντος

- Μακριά από την επαφή με παιδιά
- Να μην χρησιμοποιείτε τα άδεια πλαστικά δοχεία του χρώματος, ακόμα και πολύ καλά καθαρισμένα, για την μεταφορά ή την αποθήκευση τροφίμων.
- Πολύ καλό ανακάτεμα, με χρήση κατά προτίμηση Μηχανικού Αναδευτήρα από 3' – 7' λεπτά, PRIN αλλά και Κατά την Διάρκεια της βαφής σε τακτά χρονικά διαστήματα αναλόγως θερμοκρασίας περιβάλλοντος, όλου του προϊόντος μέσα στο δοχείο.
- Η επιθυμητή θερμοκρασία του προϊόντος πριν την έναρξη της βαφής, θα πρέπει να είναι **πάνω από τους 10° C και κάτω από τους 30° C**.
- Σας συνιστάμε να διατηρείτε Πάντα πολύ καλό εξαερισμό, στον χώρο εφαρμογής του προϊόντος, καθ' όλη την διάρκεια της εφαρμογής του χρώματος και τον πλήρη πολυμερισμό αυτού.
- Να αποφεύγετε την επαφή με το ανθρώπινο δέρμα και τα μάτια. Αν κατά λάθος συμβεί αυτό, τότε άμεσα να τα ξεπλύνετε με άφθονο πόσιμο νερό και να πλυθείτε με σαπούνι ή καθαρισμός με καθαριστικό δέρματος. Να μην χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό του ανθρώπινου δέρματος Διαλυτικά ή Γουάιτ Σπίριτ. Σε επαφή με τα μάτια, μετά τον καθαρισμό με νερό, άμεσα να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια.
- Να μην αδειάζετε τα υπόλοιπα των χρωμάτων ή τα ξεπλύματα των δοχείων ή του καθαρισμού των εργαλείων βαφής, στις σωληνώσεις αποχετεύσεων των κατοικιών.
- Σας συνιστούμε να πετάτε τα χρησιμοποιημένα δοχεία χρωμάτων και εργαλεία σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία αλλά και την οικολογική σας συνείδηση. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Τρόπος επαναβαφής του προϊόντος με Πλαστικό χρώμα

- Σας συνιστούμε την χρήση ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΩΤΑ 2 – 3 στρώσεων με το αστάρι Νερού RAW MATERIAL με αραιώση κατά 50% με καθαρό Πόσιμο νερό (1:0.5), αφού καθαρίσετε πολύ καλά ΟΛΗ την περιοχή στο Ταβάνι, από οποιαδήποτε βρωμιά ή άλλα κατάλοιπα.
- Αν δεν εφαρμόσετε αστάρι και βάψετε με πλαστικό χρώμα απευθείας πάνω στο Υδρόχρωμα, θα έχετε αποκολλήσεις.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι πληροφορίες σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο, έχουν βασισθεί σε εργαστηρικά πειράματα, τα οποία πιστεύουμε ότι είναι ακριβή και σας παρέχονται ως οδηγίες μόνο. Όλες οι προτεινόμενες ή συνιστώμενες πληροφορίες του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου, με τις οποίες εφαρμόζεται αυτό το προϊόν παραγωγής της NOBEL LACK, είναι βασισμένα σε πληροφορίες οι οποίες απο ότι θέλουμε να πιστεύουμε είναι ακριβείς. Τα προϊόντα και οι πληροφορίες έχουν σχεδιασθεί για την χρήση τους, από Επαγγελματίες βαφείς, οι οποίοι διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις αλλά και ικανή εμπειρία βαφής, βιομηχανικών χημικών προϊόντων, για την αυτοπροστασία τους. Ο τελικός πελάτης – χρήστης του έργου βαφής, φέρει την πάσα ευθύνη είτε για την συνεργασία με έμπειρους βαφείς, οι οποίοι ακολουθούν επακριβώς τις οδηγίες ασφαλείας του χρώματος αλλά και της ελληνικής πολιτείας. Ο τελικός πελάτης – χρήστης του έργου βαφής, φέρει την πάσα ευθύνη για την καταλληλότητα του παρόντος προϊόντος, για την εφαρμογή αυτού, στο έργο του. Η εταιρεία μας NOBEL LACK ΑΕ, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, είτε δια την ποιότητα είτε για τις συνθήκες καθαρισμού της τσιμεντένιας επιφάνειας, ή οποιουδήποτε άλλου τυχαίου παράγοντα, που επιδρά στην χρήση και την εφαρμογή του προϊόντος μας, πάνω στην τσιμεντένια επιφάνεια. Έτσι, η NOBEL LACK ΑΕ, δεν αποδέχεται σε ουδεμία περίπτωση οποιαδήποτε απαίτηση η οποία προέρχεται είτε από τις απώλειες του χρώματος κατά την εφαρμογή του είτε πρόκληση οποιασδήποτε μορφής ατυχήματος ή όποιες περιβαλλοντικής καταστροφής, η οποία προέρχεται από την χρήση του προϊόντος ή από τα αναφερόμενα στοιχεία στο παρόν φυλλάδιο. Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου μπορεί να μεταβληθούν, ως αποτέλεσμα πρακτικών εμπειριών και συνεχούς καλύτερευσης του παρόντος προϊόντος. Αυτό το τεχνικό φυλλάδιο αντικαθιστά οποιοδήποτε άλλη παλαιότερα έκδοσή του και είναι η ευθύνη του χρήστη-εφαρμοστή, να κατέχει πάντα την τελευταία έκδοση του τεχνικού φυλλαδίου, πριν την εφαρμογή αυτού.